

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 0,6/1 кВ серии «D» с болтами со срывной головкой или внутренним шестигранным пазом

NEW


Mechanical connector, 0,6/1 kV, with sector channel,
hexagon socket bolts or shear-off-head bolts




D25-185 SV-T-V-K

D1,5-16 SV-S-V-K

D...-S



D...-T



Корпус соединителя

Материал: высокопрочный
алюминиевый

Тип:
D...-S: контрольное
отверстие
по центру корпуса
D...-T: с масляным стопором

Покрывание к корпусу

D...-V: гальваническое
лужение

Винты:

Материал: высокопрочный
алюминиевый

Покрывание к корпусу: без покрытия

Тип:

D...: с 2 винтами с
шестигранными
пазами
D...-K: с 2 винтами с
отрывными
головками

Connector Body

Material: high strength
aluminum alloy

Type:
D...-S: with inspection hole
D...-T: with oil stop

Surface:

D...-V: tin-plated

Bolts

Material: high strength
aluminum alloy
Surface: uncoated

Type:

D...: with hexagon socket
bolts
D...-K: with shear-off-head
bolts

Код изделия Cat. no.	Al в мм ² , VDE 0295, табл. 5-9 Al in mm ² acc. to VDE 0295, table 5-9				Cu в мм ² , VDE 0295, табл. 5-9 CU in mm ² acc. to VDE 0295, table 5-9			Количество винтов Number of bolts	Размеры в мм Dimensions mm			Крутящий момент Нм Torque moment in Nm	Шестигранный паз винта внешн./внутр. Tool/ outer and inner hexagon	
	rm round strand.	sm sector strand.	re round solid	se sector solid	rm round strand.	sm sector strand.	re round solid		L	D	d		винтами с отрывными головками shear-off- head bolt	винтами с шестигранными пазами hexagon socket bolt
D1,5-16 SV(-T/-S)-V-K ^{1),3)}	10-16		10-16		1,5-16		1,5-16	2	30	12	6,1	4	SW8	
D1,5-16 SV(-T/-S)-V ^{1),3)}					1,5-16		1,5-16	2	30	12	6,1	4		SW3 ⁴⁾
D1,5-35 SV(-T/-S)-V-K ³⁾	10-35	35	10-35	35	1,5-35	35	1,5-35	2	36	16	9,0		SW5 ²⁾	
D10-35 SV(-T/-S)-V(-K)	10-35	35	10-35	35	10-35	35	10-35	2	36	16	9,0	10	SW10	SW5
D25-50 SV(-T/-S)-V(-K)	25-50	35-50	25-50	35-50	25-50	35-50	25-35	2	36	18	10,0	12	SW10	SW5
D4-50 SV(-T/-S)-V-K	10-50	35-50	10-50	35-50	4-50	35-50	4-35	2	36	18	10,0		SW5 ²⁾	
D16-95 SV(-T/-S)-V(-K)	16-95	35-95	16-95	35-95	16-95	35-95	16-35	2	55	25	14,0	22	SW10	SW6
D25-150 SV(-T/-S)-V-K	25-150	35-150	25-150	35-150	25-150	35-150	16-35	2	70	28	17,0		SW6 ^{2) 5)}	
D35-150 SV(-T/-S)-V(-K)	35-150	35-150	50-150	50-150	35-150	35-150	35	2	70	28	17,0	30	SW13 ⁵⁾	SW6 ⁵⁾
D25-185 SV(-T/-S)-V-K	25-185	35-185	25-185	35-185	25-185	35-185	25-35	4	80	32	19,0		SW6 ²⁾	
D70-185 SV(-T/-S)-V(-K)	70-185	70-185	70-185	70-185	70-185	70-185		4	80	32	19,0	30	SW13	SW6
D50-240 SV(-T/-S)-V-K	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240		4	120	35	22,0		SW6 ²⁾	
D120-240 SV(-T/-S)-V(-K)	120-240	120-240	120-240	120-240	120-240	120-240		4	120	35	22,0	38	SW17	SW6

¹⁾ корпус соединителя: латунь

²⁾ Болты с двумя уровнями срыва головки

³⁾ без секторного канала

⁴⁾ Винт с внутренним пазом: сталь

⁵⁾ Винт: латунь (луженая)

¹⁾ Connector Body: brass

²⁾ Double-shear-off-head bolt

³⁾ without sector channel

⁴⁾ Hexagon socket bolt, steel

⁵⁾ Bolt, brass (tin-plated)