Термоусаживаемые трубки без клея

Shrinkable tubes without glue

SB

Для защиты и изоляции кабелей

Материал: модифицированный полиэтилен

Температура усадки:
+110°C - +200°C

Диапазон температур применения:
-55°C - +105°C

Диэлектрическая прочность:
20 кВ/мм

Устойчив против ультрафиолетового излучения

Несамогасящиеся

For protection and insulation of cables and wires

Material: modified polyethylene

Shrink temperature:
+110°C - +200°C

Operating temperature:
-55°C - +105°C

Dielectrical strength:
20 KV/mm

UV resistance

Not self extinguishing

Код изделия Cat. no.	**Диапазон усадки** Shrink ratio	**Цвет** Colour	**Размеры в мм** Dimensions mm			
SB			d_1	d_2	s_1	s_2
SB X 1,6/0,8	2:1	одноцветный / single-colour	1,6	0,8	0,20	0,40
SB X 2,4/1,2	2:1	одноцветный / single-colour	2,4	1,2	0,25	0,50
SB X 3,2/1,6	2:1	одноцветный / single-colour	3,2	1,6	0,25	0,50
SB X 4,8/2,4	2:1	одноцветный / single-colour	4,8	2,4	0,25	0,50
SB X 6,4/3,2	2:1	одноцветный / single-colour	6,4	3,2	0,30	0,60
SB X 8/2	4:1	одноцветный / single-colour	8,0	2,0	0,30	0,70
SB X 9,5/4,8	2:1	одноцветный / single-colour	9,5	4,8	0,30	0,60
SB X 12,7/6,4	2:1	одноцветный / single-colour	12,7	6,4	0,30	0,60
SB X 19/9,5	2:1	одноцветный / single-colour	19,0	9,5	0,40	0,80
SB X 25,4/12,7	2:1	одноцветный / single-colour	25,4	12,7	0,45	0,90
SB X 38/19	2:1	одноцветный / single-colour	38,0	19,0	0,50	1,00
SB X 51/25,4	2:1	одноцветный / single-colour	51,0	25,4	0,55	1,10
SB X 76/38	2:1	одноцветный / single-colour	76,2	38,1	0,65	1,30
SB X 101/51	2:1	одноцветный / single-colour	101,6	50,8	0,70	1,40
SB ŽZ 3,2/1,6	2:1	желтозелёная / yellow-green	3,2	1,6	0,25	0,50
SB ŽZ 4,8/2,4	2:1	желтозелёная / yellow-green	4,8	2,4	0,25	0,50
SB ŽZ 6,4/3,2	2:1	желтозелёная / yellow-green	6,4	3,2	0,30	0,60
SB ŽZ 9,5/4,8	2:1	желтозелёная / yellow-green	9,5	4,8	0,30	0,60
SB ŽZ 12,7/6,4	2:1	желтозелёная / yellow-green	12,7	6,4	0,30	0,60
SB ŽZ 19/9,5	2:1	желтозелёная / yellow-green	19,0	9,5	0,40	0,80
SB ŽZ 25,4/12,7	2:1	желтозелёная / yellow-green	25,4	12,7	0,45	0,90
SB ŽZ 38/19	2:1	желтозелёная / yellow-green	38,0	19,0	0,50	1,00

X ... стандартные цвета
C - чёрный
R - красный
Y - жёлтый
M - голубой
B - белый
P - прозрачный
H - коричневый
Z - зелёный

Дополнительная информация:
Стандартная длина 1 м,
рулоны - по запросу

X ... standart colours
C - black
R - red
Y - yellow
M - blue
B - white
P - transparent
H - brown
Z - green

Aditional information:
Standard length of tube is 1 m,
coils are available on request

01-11-2013

Nexans Power Accessories Germany GmbH • Ferdinand-Porsche-Str. 12 • 95028 Hof/Saale • Germany (Германия)
Телефон: +49 9281 8306-0 • E-mail: kundenzentrum.hof@nexans.com • www.nexans-power-accessories.com

Кабельные хомуты
Cable ties

VPP, VPC



Материал: полиамид 6.6 соответственно UL 94 V-2

Диапазон температур применения:
-40°C - +85°C

Дополнительная информация:
- чрные кабельные хомуты UV-устойчивые
- все кабельные хомуты устойчивы против масла, бензина, соленой воды и плесени

Material: Polyamid 6.6 acc. to UL 94 V-2

Operating temperature:
-40°C - +85°C

Additional information:
- black ties are UV resistant
- all ties are oil, petrol, salt water and mildew resistant

Код изделия Cat. no.		**Размеры в мм** Dimensions mm		**Макс. диаметр мм** Max. harness mm	**Прочность в кг** Strength kg
прозрачный transparent	чёрный black	ширина width	длина length		
VPP 2/100	VPC 2/100	2,5	98	20	8
VPP 2/135	VPC 2/135	2,6	135	35	8
VPP 2/160	VPC 2/160	2,6	160	40	8
VPP 2/200	VPC 2/200	2,6	200	50	8
VPP 4/140	VPC 4/140	3,6	140	33	13
VPP 4/200	VPC 4/200	3,6	200	55	13
VPP 4/280	VPC 4/280	3,6	280	80	13
VPP 4/360	VPC 4/360	3,6	360	103	13
VPP 5/200	VPC 5/200	4,8	200	50	22
VPP 5/250	VPC 5/250	4,8	250	68	22
VPP 5/280	VPC 5/280	4,8	280	76	22
VPP 5/360	VPC 5/360	4,8	360	102	22
VPP 5/380	VPC 5/380	4,8	380	110	22
VPP 5/430	VPC 5/430	4,8	430	115	22
VPP 8/200	VPC 8/200	7,8	200	51	54
VPP 8/240	VPC 8/240	7,8	240	63	54
VPP 8/280	VPC 8/280	7,8	280	76	54
VPP 8/360	VPC 8/360	7,8	360	102	54
VPP 8/450	VPC 8/450	7,8	450	130	54
VPP 8/500	VPC 8/500	7,8	500	145	54
VPP 8/540	VPC 8/540	7,8	540	164	54
VPP 8/710	VPC 8/710	7,8	710	190	54
VPP 9/430	VPC 9/430	9,0	430	120	77
VPP 9/550	VPC 9/550	9,0	550	160	77
VPP 9/780	VPC 9/780	9,0	780	235	77
VPP 13/230	VPC 13/230	12,6	230	50	110
VPP 13/500	VPC 13/500	12,6	500	140	110
VPP 13/730	VPC 13/730	12,6	730	200	110
VPP 13/830	VPC 13/830	12,6	830	230	110
VPP 13/1000	VPC 13/1000	12,6	1000	300	110

PSK 48
HOBBY

Инструмент для затяжки и резания кабельных стяжек.
Может использоваться со стяжками шириной 2,4–4,8 мм.
длина: 160 мм
Вес: 310 г
Примечание: Инструмент в исполнении ПРОФИ – по запросу.

Cable tie tightening and cutting tool.
Suitable for width 2,4 - 4,8 mm
Length: 160 mm
Weight: 310 g
Notice: Tool in PROFI version on request.

PSK 13
HOBBY

Инструмент для затяжки и резания кабельных стяжек.
Может использоваться со стяжками шириной до 13,0 мм.
длина: 220 мм
Вес: 320 г

Cable tie tightening and cutting tool.
Suitable for maximum width up to 13,0 mm
Length: 160 mm
Weight: 310 g

01-11-2013