

Кабель категории 6A F/UTP 4-парный, одножильный — регион EMEA

Конструкция кабеля

- F/UTP (общий экран)
- Диаметр одножильных проводников 0.57 мм (23 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 7.4 мм
- Центральный разделитель из диэлектрика
- Экран из алюминиевой фольги и медный дренажный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG), луженый оловом

Совместимость

- Стандарт ISO/IEC 11801:2002, Приложение 2 (категория 6A)
- Стандарт TIA-568-B.2-10
- Оболочка UL CM, IEC 60332-1
- Оболочка LSOH IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034

Физические характеристики

	LSOH	CM/CMR
Усилие натяжения (макс.)	110 Н	110 Н
Радиус изгиба (мин.)	50 мм	50 мм
Температуры монтажа	от 0 до 60°C	от 0 до 60°C
Температуры хранения	от -20 до 75°C	от -20 до 75°C
Рабочие температуры	от -20 до 60°C	от -20 до 60°C

Информация для заказа:

9A6(X)4-A5 (XXX)

Длина

- (Пробел) — катушка 305 м
 - 5CR — катушка 500 м
 - 1KR — катушка 1000 м

Материал оболочки

M — Оболочка PVC (CM, IEC 60332-1), серого цвета

L — Оболочка LSOH (IEC 60332-1), фиолетового цвета



Другие варианты кабеля представлены в электронном каталоге на сайте www.siemon.com/e-catalog

