

Система Z-MAX™
6A F/UTP

Система Z-MAX™
6A UTP

TERA

10G 6A
F/UTP

10G 6A
UTP

System 6
UTP

Premium 5e
F/UTP

Premium 5e
UTP

Оптика: сегменты
в сборе, кабель
и коннекторы

Оптические
шкафчики
и аксессуары
для муфт

Система
управления
MarIT G2

Лицевые
пластины
и аксессуары
для монтажа

Стойки,
шкафы и
органайзеры

Промышленная
продукция

Инструменты
и тестеры

Условия
гарантии

Кабель категории 6A UTP

4-парный, одножильный — регион EMEA

Конструкция кабеля

- UTP
- Диаметр одножильных проводников 0.58 мм (23 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 9.0 мм
- Центральный разделитель из диэлектрика

Совместимость


- Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 6)
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002, Приложение 1:2008 (класс E_A)
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002, Приложение 2 (категория 6A)
- Стандарт ISO/IEC 61156-5:2002 (категория 6)
- Стандарт ISO/IEC 61156-5:ED 2.0 (проект)
- Оболочка LSO/IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034

Физические характеристики

	LSOH
Усилие натяжения (макс.)	110 Н
Радиус изгиба (мин.)	45.7 мм
Температуры монтажа	от 0 до 60°C
Температуры хранения	от -20 до 75°C
Рабочие температуры	от -20 до 60°C

Информация для заказа:

9C6L4-A5 Фиолетовая оболочка LSOH (IEC 60332-1), катушка 305 м



Другие варианты кабеля представлены в электронном каталоге на сайте www.siemon.com/e-catalog