



ID кабеля: FO-01

Сводка теста: PASS

Дата / Время: 10/28/2010 15:23:16
 Запас: 1.01 dB (Потери)
 Врем. предел: TIA568B Backbone MM
 Тип кабеля: Multimode 50

Оператор:
 Версия ПО: 2.1200
 Версия пределов тестирования: 1.2800

Модель: DTX-1200
 S/N основного модуля:

Потери Удал.->Осн. PASS

Дата / Время: 10/28/2010 15:23:16
 Тип кабеля: Multimode 50
 Пропускная способность: 500 MHz-km
 ОСН.: DTX-1200 (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM
 Удален.: DTX-1200R (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM

Задержка распротр. (нс)	439	
Длина (м)	89.0	PASS
Лимит 2000.0		
Результат	850 nm	1300 nm
Потери (дБ)	PASS	PASS
Потери Лимит (дБ)	1.19	1.22
Потери Лимит (дБ)	2.41	2.23
Потери Запас (дБ)	1.22	1.01
Эталон (дБм)	-22.94	-23.25

n = 1.4785
 Количество соединений: 2
 Количество муфт: 2
 Тип патч-шнура: Multimode 50
 Длина патч-шнура1 (м): 1.0
 Длина патч-шнура2 (м): 1.0
 Длина патч-шнура3 (м): 1.0
 Дата установки эталонного значения: 10/28/2010 15:23:16
 Метод В

Потери Осн.->Удал. PASS

Дата / Время: 10/28/2010 15:23:16
 Тип кабеля: Multimode 50
 Пропускная способность: 500 MHz-km
 Удален.: DTX-1200R (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM
 ОСН.: DTX-1200 (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM

Задержка распротр. (нс)	439	
Длина (м)	89.0	PASS
Лимит 2000.0		
Результат	850 nm	1300 nm
Потери (дБ)	PASS	PASS
Потери Лимит (дБ)	0.72	0.76
Потери Лимит (дБ)	2.41	2.23
Потери Запас (дБ)	1.69	1.47
Эталон (дБм)	-20.96	-23.34

n = 1.4785
 Количество соединений: 2
 Количество муфт: 2
 Тип патч-шнура: Multimode 50
 Длина патч-шнура1 (м): 1.0
 Длина патч-шнура2 (м): 1.0
 Длина патч-шнура3 (м): 1.0
 Дата установки эталонного значения: 10/28/2010 15:23:16
 Метод В

Совместимость с сетевыми стандартами:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic	ATM 155 Fiber Optic
ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	ATM 622SWL Fiber Optic
Fibre Channel 133	Fibre Channel 266	Fibre Channel 266SWL
Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I	Fibre Channel 400-MX-SN-I

Fibre Channel 400-MX-SN-I: Этот канал сертифицирован для передачи на скорости 400 Мб/с по второму волоконно-оптическому каналу через многомодовый кабель с коротковолновым лазерным источником с длиной волны 850 нм.



ID кабеля: FO-02

Сводка теста: PASS

Дата / Время: 10/28/2010 17:24:11
Запас: 2.08 dB (Потери)
Врем. предел: TIA568B Backbone MM
 Тип кабеля: Multimode 50

Оператор:
 Версия ПО: 2.1200
 Версия пределов тестирования: 1.2800

Модель: DTX-1200
 S/N основного модуля:

Потери Удал.->Осн. **PASS**

Дата / Время: 10/28/2010 17:24:11
 Тип кабеля: Multimode 50
 Пропускная способность: 500 MHz-km
 ОСН.: DTX-1200 (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM
 Удален.: DTX-1200R (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM

Задержка распротр. (нс)	742	
Длина (м)	150.5	PASS
Лимит 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Результат	PASS	PASS
Потери (дБ)	0.50	0.17
Потери Лимит (дБ)	2.63	2.33
Потери Запас (дБ)	2.13	2.16
Эталон (дБм)	-26.07	-25.95

n = 1.4785
 Количество соединений: 2
 Количество муфт: 2
 Тип патч-шнура: Multimode 50
 Длина патч-шнура1 (м): 1.0
 Длина патч-шнура2 (м): 1.0
 Длина патч-шнура3 (м): 1.0
 Дата установки эталонного значения: 10/28/2010 17:24:11
 Метод В

Потери Осн.->Удал. **PASS**

Дата / Время: 10/28/2010 17:24:11
 Тип кабеля: Multimode 50
 Пропускная способность: 500 MHz-km
 Удален.: DTX-1200R (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM
 ОСН.: DTX-1200 (v2.1200)
 Модуль: DTX-MFM

Задержка распротр. (нс)	742	
Длина (м)	150.5	PASS
Лимит 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Результат	PASS	PASS
Потери (дБ)	0.55	0.16
Потери Лимит (дБ)	2.63	2.33
Потери Запас (дБ)	2.08	2.17
Эталон (дБм)	-24.44	-26.43

n = 1.4785
 Количество соединений: 2
 Количество муфт: 2
 Тип патч-шнура: Multimode 50
 Длина патч-шнура1 (м): 1.0
 Длина патч-шнура2 (м): 1.0
 Длина патч-шнура3 (м): 1.0
 Дата установки эталонного значения: 10/28/2010 17:24:11
 Метод В

Совместимость с сетевыми стандартами:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic	ATM 155 Fiber Optic
ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	ATM 622SWL Fiber Optic
Fibre Channel 133	Fibre Channel 266	Fibre Channel 266SWL
Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I	

Fibre Channel 200-MX-SN-I: Этот канал сертифицирован для передачи на скорости **200 Мб/с** по второму волоконно-оптическому каналу через многомодовый кабель с коротковолновым лазерным источником с длиной волны 850 нм.