



### Основные характеристики

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Серия                       | Lineray       |
| Наименование продукта       | Lineray FM    |
| Степень защиты IP           | IPxx B        |
| Тип продукта или компонента | Device feeder |
| Совместимость продукта      | Шкафы Spacial |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажная опора                                      | Задняя панель с пазами<br>DIN-рейка<br>Гладкая задняя панель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Смонтированное устройство                            | Модульное устройство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Описание полюсов                                     | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | 690 V переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 750 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] номинальный рабочий ток                         | 200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ipк] допустимый пиковый ток                         | 20 кА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I <sup>2</sup> t при включении                       | 6700000 A <sup>2</sup> .с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Соединения – клеммы                                  | Питание : обжимной наконечник 50 мм <sup>2</sup><br>Питание : гибкие шины, 20 x 3 mm<br>Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 12x 4...10 мм <sup>2</sup> (гибкий)<br>Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 12x 4...10 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18x 4...10 мм <sup>2</sup> (гибкий)<br>Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18x 4...10 мм <sup>2</sup> (жесткий) |
| Общее количество модулей по 18 мм                    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Масса продукта                                       | 1.32 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет                                                 | Антрацитово-серый RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Условия эксплуатации

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты             | МЭК 61439-1 внутри Prisma<br>МЭК 61439-2 внутри Prisma<br>IEC 60947-7-1 |
| Сертификация продукта | ASEFA                                                                   |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения                                         | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0823 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину<br><a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>                                                                    |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|