

Лазерные дальномеры Fluke 424D, 419D и 414D



Fluke 424D

Представляем новое поколение лазерных дальномеров Fluke

Большее расстояние и большая точность в самых разнообразных ситуациях.

- **Мгновенное измерение на расстоянии до 100 м (330 футов):** просто наведите и нажмите кнопку. Готово!
- **Повышенная точность измерений:** до ±1 мм. Нет сложных шкал и делений
- **Работайте за двоих:** ваш помощник может выполнять полезную работу вместо того, чтобы держать конец рулетки.
- **Работайте быстрее:** простота измерения в труднодоступных местах, например определение высоты потолков без использования стремянки.
- **Ориентируйтесь по уровню:** новый датчик наклона в Fluke 424D помогает выдерживать уровень и отслеживать высоту при измерении вокруг препятствий.
- **Снижайте погрешности при работе — доверьте вычисления прибору:** вычислите площадь и объем. Легко складывайте и вычитайте расстояния. Используйте теорему Пифагора для расчета высоты.
- **Гарантия — 3 года**



Fluke 419D



Fluke 414D



Complies with FDA 21 CFR 1040.10,11 except for deviations pursuant to Laser Notice No 50.

Технические характеристики

| Особенности | Fluke 424D | Fluke 419D | Fluke 414D |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Максимальное измеряемое расстояние | 100 м (330 футов) | 80 м (260 футов) | 50 м (165 футов) |
| Погрешность | ±1 мм (±0,04 дюйма) | ±1 мм (±0,04 дюйма) | ±2 мм (±0,08 дюйма) |
| Срок службы батареи (количество измерений) | 5000 | 5000 | 3000 |
| Измерение площади | Да | Да | Да |
| Измерение объема | Да | Да | Да |
| Расчеты по теореме Пифагора | Полные | Полные | 1+2 |
| Сложение и вычитание результатов измерений | Да | Да | Да |
| Хранение результатов измерений | 20 полных экранов дисплея | 20 полных экранов дисплея | 5 результатов |
| Подсветка | Да | Да | Нет |
| Минимум/максимум | Да | Да | Да (т. Пифагора) |
| Звуковой сигнал подтверждения нажатия клавиш | Да | Да | - |
| Монтаж на треногу | Да | Да | - |
| Измерение углов | Да | - | - |
| Разметка | Да | Да | - |
| Степень пыле- и влагозащитности | IP54 | IP54 | IP40 |
| Компас | Да | - | - |
| Датчик наклона | Да | - | - |
| Дисплей | 4 строки | 3 строки | 2 строки |
| Автоматическая коррекция начала отсчета | Да | - | - |

Информация для заказа

| Включенные в комплект принадлежности | Модели | |
|--|--------------------|--|
| Две батареи AAA, руководство пользователя на CD, краткое руководство пользователя и нейлоновый футляр для переноски. | FLUKE-424D | Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 100 м (330 футов) |
| | FLUKE-419D | Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 80 м (260 футов) |
| | FLUKE-414D | Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 50 м (165 футов) |
| | FLUKE-414D/62 Max+ | Комбинированный комплект с лазерным дальномером и инфракрасным термометром |
| | FLUKE-62 MAX+ | Инфракрасный термометр с двойным лазером, лазерное пятно 12:1 |
| | FLUKE-62 MAX | Инфракрасный термометр с одним лазером, лазерное пятно 10:1 |

Рекомендуемые комплекты



- Комплект 414D/62 Max+**
- Лазерный дальномер Fluke 414D
 - Инфракрасный термометр Fluke 62 Max+
 - Мягкий чехол для 414D

Другие продукты

Инфракрасные термометры Fluke 62 Max и 62 Max+



Разработанные с учетом производственных потребностей новые инфракрасные термометры Fluke 62 MAX и 62 MAX+ обеспечивают все, что можно ожидать от средств измерения от экспертов: компактность, исключительную точность и чрезвычайную простоту использования. Степень защиты IP54 от попадания пыли и влаги. Точные и вместе с тем прочные приборы выдерживают падение с трехметровой высоты. Приборы 62 MAX и 62 MAX+ настолько надежны, что это единственные ИК-термометры, с которыми можно обращаться небрежно.

Для получения более подробной информации перейдите на страницу www.fluke.com/62max

Информацию о стоимости и наличии продуктов можно найти на странице www.fluke.com/wtb