

TS[®] 23 PRO

Стандартный тестер для проверки сетей передачи аудио-, видеоконтента и данных в форм-факторе телефонной трубки

TS23 PRO предоставляет инженерам сетей передачи аудио-, видеоконтента и данных, а также техническим специалистам поставщиков услуг связи все необходимые инструменты в одном тестере, выполненном в форм-факторе телефонной трубки. TS23 PRO обеспечивает беспрецедентную надежность, долговечность и расширенную функциональность.

TS23 PRO выполняет четыре основных теста и реализует наши запатентованные технологии RainSafe™, DropSafe™ и DataSafe™, и все это в специально нами разработанном прочном корпусе.



Возможности:

- Четыре функции тестирования:
 - 1. Индикация напряжения** — определяет потенциальные проблемы на линии
 - 2. Индикация силы тока (mA)** — проверяет достаточность силы тока на линии
 - 3. Распознает тоновый сигнал, выполняет и принимает вызовы**
 - 4. Полярность**
- DropSafe™ — устойчивость к падению на бетонный пол с высоты 20 футов
- RainSafe™ — защита от неблагоприятных погодных условий
- DataSafe™ — предотвращение перебоев в передаче данных по линии
- Спикерфон (модуль двухсторонней громкой связи)
- Индикатор заряда батарей и выключения микрофона
- Дополнительная гарнитура



Новый, специально разработанный корпус, легко помещающийся на ладони



Быстрое тестирование и хорошо читаемые индикаторы



Спецификации

Электрические характеристики	
Диапазон силы тока (трубка снята)	От 10 до 100 мА
Сопротивление постоянному току	
Трубка снята	150 Ом (номинал)
Трубка положена	>3 МОм
Полное сопротивление переменному току	
Трубка снята	600 Ом (номинал); от 300 до 3400 Гц
Трубка положена	>120 кОм; от 300 до 3400 Гц
Полное сопротивление трубки	32 Ом
Импульсный набор номера	
Скорость набора номера	10 ±1 имп/с
Импульсный коэффициент	60/40
Межцифровая пауза	>300 мс
Сопротивление во время отбоя	>100 кОм
Тональный набор номера	
Отклонение тональной частоты	±1,5 % (макс.)
Уровень тонального сигнала	-3 дБм комбинированный (номин.)
Разница между высоким и низким уровнем тональных сигналов	2 дБ ± 2 дБ
Быстрый набор номера	
Объем памяти	9 номеров быстрого набора плюс повторный набор одного номера, сохраненного в памяти
Количество цифр номера	23 цифры для одного номера, сохраняемого в памяти
Длительность паузы мини-АТС	4 секунды
Длительность имитации кратковременного отбоя	Программируется пользователем, значение по умолчанию — 500 мс
Интервал времени автоматического отключения	Программируется пользователем, значение по умолчанию — 2 минуты
Питание	
Тип батареи	Щелочная, 9 В
Физические характеристики	
Размеры	211 x 81 x 66 мм (8,3 x 3,2 x 2,6 дюйма) (без крепления на ремень)
Вес	0,53 кг (1,16 фунта) (без крепления на ремень)
Влагозащищенность	Тестер защищен от влаги и дождя. Класс защиты IP64
Условия окружающей среды	

Диапазон температур	
Для набора номера и разговора	От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F)
Для функции ЖК-дисплея	От -25 до 60 °C (от -13 до 140 °F)
Хранение	От -30 до 66 °C (от -22 до 150 °F)
Высота	До 3000 м (10 000 футов) макс.
Относительная влажность	95 % при 30 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C 30 % при 60 °C
Требования безопасности	
Соответствие требованиям нормативно-правовых актов	Соответствует требованиям ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/ CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL 61010-1 (2004) и IEC 61010-1:2010 для измерений Категории I, 300 В пост. тока макс., степень загрязнения 2
Максимальное переходное напряжение	1500 В
EMC	Соответствует требованиям EMC EN61326-1

Примечание. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указания по оформлению заказа

Номер продукта	Описание
TS23-A-09	Тестер TS23, ABN с иглами для прокола изоляции
TS23-P-01	Тестер TS23, игла для прокола изоляции
TS23-AR-09	Тестер TS23, ABN с иглами для прокола изоляции и разъем RJ-11
TS23-BANA	Тестер TS23, штекерный разъем 4 мм, увеличенные зажимы типа "крокодил" и датчик

Справочник по аксессуарам

Номер продукта	Описание
BELTCLIP-TS	Крепление на ремень
LEAD-PIRC-PIN	Тестовые шнуры с иглами для прокола изоляции
LEAD-CO-346A	Тестовые шнуры с разъемом 346A для Central Office ¹
LEAD-ABN-PPIN	Тестовые шнуры с наклонной матрицей игольчатых контактов (ABN) и иглами для прокола изоляции
LEAD-ALIG-CLP	Тестовые шнуры с зажимом типа "крокодил"
LEAD-ABNPRJ11	Тестовые шнуры с разъемом RJ-11, наклонной матрицей игольчатых контактов (ABN) и иглами для прокола изоляции
LEAD-BANA-CLP	Тестовые шнуры с штекерным разъемом 4 мм, зажимами типа "крокодил" и датчик
HEADSET-TS	Гарнитура

1. При использовании этих тестовых шнуров точность TDR не соответствует паспортной.

Fluke Networks
P.O. Box 777, Everett, WA USA/США 98206-0777

Fluke Networks работает более чем в 50 странах мира. Чтобы найти ближайшее к вам представительство компании, посетите веб-сайт www.flukenetworks.com/contact.

©Fluke Corporation, 2011.
Отпечатано в США 11/2011 4211538A

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.flukenetworks.com/ts23